



## MiniMax™

### Lepszy Start

- Niższy talerz: Wysokość karmidła MiniMax zredukowano do 60 mm. Dzięki temu jednodniowe ptaki bardzo łatwo widzą paszę wraz z idealnym dostępem do niej.
- 360° wysyp utrzymuje MiniMax-pelen paszy.

### Wysoka wydajność w produkcji brojlera

- Schodkowy tlerz optymalizuje pobór paszy.
- Obrzeża karmidła praktycznie eliminuje straty paszy.

### Karmidło kontrolne z pocią LED

- Zestaw LED jest osiągalny jako opcja dla karmidła kontrolnego. Światło LED przyciąga ptaki gwarantując kompletnie zapelnioną linię karmienia wraz z karmidłami.



### Animal info

|   | lekke (<1,8 | średnie (1,8-3 kg) | ciężkie (>3 kg) |
|---|-------------|--------------------|-----------------|
| ilość ptaków na karmidło (*)            | 84-100      | 50-84              | 40-50           |
| ilość ptaków na m <sup>2</sup> (**)     | 21-24       | 13-21              | 10-13           |
| Maksymalny dzienny pobór paszy (g/bird) | 170         | 190                | 220             |

### General & Technical info

|  |                            |                                  |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| Grill                                  | ilość ramion               | 14                               |
|  | otwory w ramionach         | 71 mm                            |
| talerz                                 | Materiał                   | Polypropylene (support in nylon) |
|  | Wysokość (wliczając grill) | 60 mm                            |
|  | Średnica                   | 330 mm                           |
|  |                            |                                  |
| Transport: napęd (***)                 |                            | 350 rpm                          |
| Transport wydajność (***)              |                            | 450 kg/h                         |
| Zewnętrzna średnica rur                |                            | 44,5 mm                          |
| Maksymalna długość jednej linii        |                            | 150 m                            |
| dystans pomiędzy punktami podwieszenia |                            | max. 3 m                         |
| średnia wysokość                       |                            | 3,25 m                           |

(\*) based on 6,6mm/kg and circumference of Minimax is 998 mm

(\*\*) based on 39kg/m<sup>2</sup>

(\*\*\*) based on 50 Hz